



RADIOCOMANDI

PER MOTORI TUBOLARI **TM5 - TM6**



Radiocomandi ad **1, 5 e 15 canali** per il comando singolo e multiplo di una o più automazioni.

- Tasti di salita, stop, discesa su tipo 1 e selezione canale su tipo 5 e tipo 15.
- Led di segnalazione canale su tipo 1 e tipo 5, display digitale di segnalazione canale su tipo 15.
- Tasto **prog** per l'ingresso immediato in programmazione delle centraline.

Caratteristiche tecniche



Alimentazione	batteria 3V CR2430
Frequenza	433.92MHz
Codifica	codice fisso 40bit
Canali	1-5-15
Portata	100m
Temperatura di esercizio	-20÷85°C
Dimensioni (tipo 1,5,15)	40x122x10mm



tipo 1

R1TM56H

Radiocomando per la gestione di **un gruppo** di automatismi.
Led di segnalazione del canale.



tipo 5

R5TM56H

Radiocomando per la gestione fino a **cinque gruppi** di automatismi in modalità singola e simultanea.
Led di segnalazione del canale.



tipo 15

R15TM56H

Radiocomando per la gestione fino a **quindici gruppi** di automatismi in modalità singola e simultanea.
Display digitale di segnalazione del canale.



R1TM56H



R5TM56H



R15TM56H



*Radiocomandi R1TM56H / R5TM56H / R15TM56H utilizzabili con motori tubolari serie TM5 - TM6.